

取扱説明書

車内灯・LED

防水

品番：# 11630100 型式：RL2755

1, 取付方法

- ①赤色配線を車側側のドアセンサーコードや陽極配線等に、**ギボシ端子**等を利用して確実に接続して下さい。尚、ON/OFFスイッチが必要な場合は、別途取り付けして下さい。
- ②黒色配線をボデーアースや車側側陰極配線に、**ギボシ端子**等を利用して確実に接続をして下さい。
- ③車内灯の左右のネジ穴を利用して、車側に確実に取り付けをして下さい。

2, 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う恐れのあるもの。)

- ①配線作業は、確実かつ慎重に行い、必ず、**絶縁処理**を施して下さい。ショート、火災の原因になります。
- ②本商品の電源電圧は**DC 12~24V**です。AC電源やその他の電源電圧では使用しないで下さい。
- ③本商品の分解、修理、改造はしないで下さい。発火、異常作動をして重大事故に繋がる恐れがあります。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①電源コードを**ドア等で挟んだり、無理に折り曲げて配線を接続しない**で下さい。ショート、火災、感電の原因になります。
- ②本商品は車内灯です。その他の場所では使用しないで下さい。
- ③エンジンが掛かっていない状態で、本商品を長時間使用しないで下さい。バッテリー上がりの原因になります。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800