

取扱説明書
LED・フラッシュ灯 準防水
品番：# 1 1 6 4 1 1 1 0 0 0 型式：1 2 0 2 5 A
品番：# 1 1 6 4 1 1 2 0 0 0 型式：1 2 0 2 5 G

1, 使用方法

※本商品の車輛への設置前に、必ず点灯テストを実施し、点灯することを確認してください。

- ①本商品の電源プラグを車輛側（DC 1 2 ～ 2 4 V電源）のアクセサリースOCKETに奥まで確実に差し込んでください。LEDが閃光します。電源プラグを取り外すとLEDの閃光が止まります。
- ②付属のガスケットの剥離シートを剥がし、マグネット部分に貼り付けて使用してください。
- ③ボルト・ナット等で取り付ける場合は付属のワッシャーで本体とマグネット部分の高さ調節を行い、車輛のボデーに確実に固定してください。

2, 注意事項

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性があるもの。）

- ①走行中に本商品が車体から落下しない様に、確実に取り付けてください。又、定期的に取り付ネジ等の締結を確認してください。走行中に、車体から本商品が落下すると、後続車に当たり重大事故に繋がる恐れがあります。
- ②本商品を使用、及び取り付ける機器（乗用車、トラック、フォークリフト、重機等）の取扱説明書も合わせてご確認の上、使用してください。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①磁気の影響を受けやすい物の近くでは、使用、及び保管しないでください。
- ②**フラッシュ灯を直視しない**でください。
- ③分解、修理、改造、コードの延長はしないでください。
- ④点灯不良の場合は、電源プラグ内のヒューズをチェックしてください。切れている場合は、3 Aヒューズと交換してください。
- ⑤本商品の電源電圧はDC 1 2 ～ 2 4 Vです。その他の電源電圧では使用しないでください。
- ⑥本商品の保護等級は『**IP66**』（防塵：塵埃に対する完全な保護、耐水型：あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない）』です。それ以外の条件では使用しないでください。
- ⑦電源プラグは汎用タイプです。アクセサリースOCKETの形状により使用出来ない場合があります。
- ⑧走行中に本機が落下すると、重大事故に繋がる恐れがあります。定期的に取り付状態を確認してください。
- ⑨電源コードを切断して使用しないでください。故障の原因になり、クレーム対応出来ない場合があります。
- ⑩電源プラグ、及びアクセサリースOCKETの埃等は定期的に取り除いてください。接触不良の原因になります。

PA-MAN 株式会社 パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>



取扱説明書
LED・フラッシュ灯 準防水
品番：# 1 1 6 4 1 1 1 0 0 0 型式：1 2 0 2 5 A
品番：# 1 1 6 4 1 1 2 0 0 0 型式：1 2 0 2 5 G

1, 使用方法

※本商品の車輛への設置前に、必ず点灯テストを実施し、点灯することを確認してください。

- ①本商品の電源プラグを車輛側（DC 1 2 ～ 2 4 V電源）のアクセサリースOCKETに奥まで確実に差し込んでください。LEDが閃光します。電源プラグを取り外すとLEDの閃光が止まります。
- ②付属のガスケットの剥離シートを剥がし、マグネット部分に貼り付けて使用してください。
- ③ボルト・ナット等で取り付ける場合は付属のワッシャーで本体とマグネット部分の高さ調節を行い、車輛のボデーに確実に固定してください。

2, 注意事項

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性があるもの。）

- ①走行中に本商品が車体から落下しない様に、確実に取り付けてください。又、定期的に取り付ネジ等の締結を確認してください。走行中に、車体から本商品が落下すると、後続車に当たり重大事故に繋がる恐れがあります。
- ②本商品を使用、及び取り付ける機器（乗用車、トラック、フォークリフト、重機等）の取扱説明書も合わせてご確認の上、使用してください。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①磁気の影響を受けやすい物の近くでは、使用、及び保管しないでください。
- ②**フラッシュ灯を直視しない**でください。
- ③分解、修理、改造、コードの延長はしないでください。
- ④点灯不良の場合は、電源プラグ内のヒューズをチェックしてください。切れている場合は、3 Aヒューズと交換してください。
- ⑤本商品の電源電圧はDC 1 2 ～ 2 4 Vです。その他の電源電圧では使用しないでください。
- ⑥本商品の保護等級は『**IP66**』（防塵：塵埃に対する完全な保護、耐水型：あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない）』です。それ以外の条件では使用しないでください。
- ⑦電源プラグは汎用タイプです。アクセサリースOCKETの形状により使用出来ない場合があります。
- ⑧走行中に本機が落下すると、重大事故に繋がる恐れがあります。定期的に取り付状態を確認してください。
- ⑨電源コードを切断して使用しないでください。故障の原因になり、クレーム対応出来ない場合があります。
- ⑩電源プラグ、及びアクセサリースOCKETの埃等は定期的に取り除いてください。接触不良の原因になります。

PA-MAN 株式会社 パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>

