# 

### 使用方法 1,

- ※本商品の車輌への設置前に必ず点灯テストを実施して、点灯する事を確認してください。
   ① 本商品を取り付けする車輌のエンジンを停止させ、キーシリンダーからキーを抜き、接続する配線に関連するヒューズボックスのヒューズを外して、取り付け作業を行ってください。
- **赤色配線を車輌側の陽極配線(+)、黒色配線を車輌側の陰極配線(一)**又は、ボデーアースと、必ず絶縁処理を施して接続 サイドマーカーが点灯し また、**白色配線を車輌側の陽極配線(+)、黒色配線を車輌側の陰極配線(一)**又は、ボデーアースと、必ず絶縁処理を施し
- て接続してください。ダウンライトが点灯します。 本体上部の穴を利用して、車輌に固定してください。取り付けに関しては、道路運送車輌法を遵守してください。

### 2, 注意事項

▲危険 (この警告文に従わなかった場合。 又は重傷を負うことになるもの。) 死亡

本商品、及び配線等は、運転者の視界や運転の妨げになる場所には設置しないでください。

(この警告文に従わなかった場合、 又は重傷を負う危険性のあるもの。 死亡、

配線の絶縁不良、劣化等がないかを定期的に確認してください。又、配線の結束、絶縁は確実に行ってください。ショ

- 12345678

- 「注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)本商品の 「直流電圧はDC11~30Vです。その他の電圧では使用しないでください。 本商品に破損箇所が見受けられる場合、使用しないでください。 清掃の際は、ガソリン、ベンジン等の薬品を使用せず、中性洗剤を使用してください。 本商品の分解、修理、改造をしないでください。 万一の故障等による、本機の取り外し費用、及び再取り付け費用は、お客様のご負担となります。予め、ご了承ください。 本商品は、必ず車のエンジンを始動させて使用してください。バッテリー消耗の原因になります。 本商品は車輌に取り付けるマーカーランプです。その他の用途には使用しないでください。 本商品の保護等級は『IP67 (防塵:塵埃に対する完全な保護。防浸:一時的な水没に対する保護)』です。それ以上の
  環境でけば申目したいでください。 環境では使用しないでください。

 $0\ 1\ 2\ 0 - 2\ 0\ 2 - 8\ 0\ 0$ 

## アニー・ 株式パーマン コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

ホームページ

フリーダイヤル

https://Pa-man.shop/



2025.4

取扱説明書 スクエア・マーカーランプ

## 使用方法 1,

※本商品の車輌への設置前に必ず点灯テストを実施して、点灯する事を確認してください。

- 本商品を取り付けする車輌のエンジンを停止させ、キーシリンダーからキーを抜き、接続する配線に関連するヒューズボックスのヒューズを外して、取り付け作業を行ってください。 (1)
- 赤色配線を車輌側の陽極配線(+)、黒色配線を車輌側の陰極配線(一)又は、ボデーアースと、必ず絶縁処理を施して接続 サイドマーカーが点灯します また、<mark>白色配線を車輌側の陽極配線(+)</mark>、<mark>黒色配線を車輌側の陰極配線(一)</mark>又は、ボデーアースと、必ず絶縁処理を施し て接続してください。ダウンライトが点灯します
- 本体上部の穴を利用して、車輌に固定してください。取り付けに関しては、道路運送車輌法を遵守してください。

### 2 注意事項

死亡 (この警告文に従わなかった場合、 **△**危険 又は重傷を負うことになるもの。)

本商品、及び配線等は、運転者の視界や運転の妨げになる場所には設置しないでください

この警告文に従わなかった場合 死亡、 又は重傷を負う危険性のあるもの

配線の絶縁不良、劣化等がないかを定期的に確認してください。 又、配線の結束、絶縁は確実<<br/>に行って 火事の原因になります。

- 4 5 6 7

フリーダイヤル

 $0\ 1\ 2\ 0 - 2\ 0\ 2 - 8\ 0\ 0$ 



