

取扱説明書

ハイマウントストップ&車高灯 防水

品番：# 11644050 型式：PHS24

1. 取付方法

※本商品の車両への設置前に必ず点灯テストを実施して、点灯する事を確認してください。

※道路運送車両法を遵守して、本商品の取り付け、使用を行なってください。

※安全の為、本商品を取り付ける車両のバッテリー配線を取り外して、作業をしてください。

- ① 本体の電源コードをステー中央の穴に通してください。付属の取付ネジ（短）×2本とナット×2個を使用し、ステーを本体に確実に固定してください。
- ② 付属のネジカバー×2個を①で取り付けした取付ネジ（短）を覆うように、ネジカバーの爪と本体の溝を合わせて挿入してください。
- ③ 本体の電源コード（白色）をポジショニングライト（スモールライト）点灯時に電流が流れている車両の陽極配線（+）に接続してください。
- ④ 本体の電源コード（赤色）をブレーキランプ点灯時に電流が流れている車両の陽極配線（+）に接続してください。
- ⑤ 本体の電源コード（黒色）を車両の陰極配線（-）又は、ボデーアースに接続してください。
- ⑥ ③～⑤で配線接続した箇所は、確実に絶縁処理を施してください。
- ⑦ 本商品をトラックの道路運送車両法に適合した位置へ、付属の取付ネジ（長）×2本とナット×2個を使用して確実に取り付けしてください。この際、**車両への配線穴、取付穴は確実に防水処理を行ってください。**

2. 注意事項

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う可能性のあるもの。）

- ① **道路運送車両法を遵守**して、本商品の取り付け、使用を行なってください。
- ② 本体、電源コードが破損している場合は、直ちに使用を中止してください。
- ③ **ネジの緩み、配線の絶縁不良及び、劣化等が無いかを定期的に確認**してください。また、**配線の結束、絶縁は確実に**行ってください。ショート、火事の原因になります。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ① **本商品はDC9～64V電源の車両専用**です。その他の電源電圧の車両には使用しないでください。
- ② 本商品に破損箇所が見受けられる場合は、使用しないでください。
- ③ 清掃の際は、ガソリン、ベンジン等の薬品を使用せず、中性洗剤を使用してください。
- ④ 本商品の分解、修理、改造をしないでください。また、電源コードを傷付けたり、無理に引っ張ったりしないでください。
- ⑤ 本商品は、ハイマウントストップ&車高灯です。それ以外の用途には使用しないでください。
- ⑥ 本商品のLEDランプを直視しないでください。
- ⑦ 本商品の保護等級は『IP67（防塵：塵埃に対する完全な保護。防浸：一時的な水没に対する保護）』です。それ以上の環境では使用しないでください。

Pa-man 株式会社 パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>

