

取扱説明書
コーナーライト庫内用LED 準防水
品番：#1166600000 型式：PCON1M

1, 取付方法

※本商品の車輻への設置前に、必ず点灯テストを実施して、点灯することを確認してください。

- ①**安全の為、本商品を取り付ける車輻のバッテリー配線を取り外して、作業をしてください。**
- ②本体から2ケのステーを取り外し、任意の位置にタッピングビス等を使用して、庫内に取り付けてください(コーキング等を使用して防水処理を施してください)。
- ③本体をステーに通して、取り付けしてください。
- ④電源配線は赤色が陽極(+)、黒色が陰極(-)です。車輻のDC12~24V電源に絶縁処理をして、確実に結線してください。
- ⑤本体を連結する場合は、ケーブルの色を合わせて絶縁処理し、確実に結線してください。
- ⑥本商品の消費電流は、DC12V1本の場合は0.82A、DC24V1本の場合は0.42Aです。電源を取った箇所のヒューズを考慮し、連結を行ってください。
- ⑦連結の最終部分の配線は庫内等に接触することがないように、必ず絶縁処理を行ってください。

2, 注意事項

△危険 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。)

- ①**本商品は車輻用の屋内用コーナーライト**です。それ以外の用途で使用したり、**運転者の視界や運転の妨げになる場所には設置しない**でください。

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う可能性のあるもの。)

- ①**配線の絶縁不良、劣化等が無いかを定期的を確認**してください。又、**配線の結線、絶縁は確実**に行ってください。ショート、火事の原因になります。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①**本商品はDC12~24V電源の車輻専用**です。その他の電源電圧の車輻には使用しないでください。
- ②本商品に破損箇所が見受けられる場合は、使用しないでください。
- ③清掃の際は、ガソリン、ベンジン等の薬品は使用せず、中性洗剤を使用してください。
- ④本商品は一体型の為、LED・基盤のみの交換はできません。本商品の分解、修理、改造をしないでください。
- ⑤本商品の使用温度は-25℃~70℃です。それ以外の環境下では使用しないでください。
- ⑥本商品のLEDランプを直視しないでください。
- ⑦法規を順守し、取り付け、及び使用してください。

Pa-man 株式会社 **パーマンコーポレーション**

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>

