

取扱説明書

荷台転落防止警告LEDバーライト

品番：# 1 1 6 6 7 2 6 0 0 0 型式：S 2 8 3 5 A

1, 使用方法

※本商品の車輛への設置前に必ず点灯テストを実施して、点灯する事を確認してください。

- ① 本商品を取り付けする車輛のエンジンを停止させ、キーシリンダーからキーを抜き、接続する配線に関連するヒューズボックスのヒューズを外して、取り付け作業を行ってください。
- ② 本商品は、点灯／点滅を選択していただくことが可能です。
 - ・点灯：**黄色配線を車輛側の陽極配線（+）、黒色配線を車輛側の陰極配線（-）**又は、ボデーアースと、必ず絶縁処理を施して接続してください。使用しない配線も絶縁処理を施してください。
 - ・点滅：**赤色配線を車輛側の陽極配線（+）、黒色配線を車輛側の陰極配線（-）**又は、ボデーアースと、必ず絶縁処理を施して接続してください。使用しない配線も絶縁処理を施してください。
- ③ 本商品裏面の両面テープ又は取付用ビス穴を使用して、車輛に固定してください。取り付けに関しては、**道路運送車輛法を遵守**してください。

2, 注意事項

△危険 （この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負うことになるもの。）

- ① **本商品、及び配線等は、運転者の視界や運転の妨げになる場所には設置しない**でください。

△警告 （この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

- ① **配線の絶縁不良、劣化等がないかを定期的を確認**してください。又、**配線の結束、絶縁は確実**に行ってください。ショート、火事の原因になります。
- ② 本商品を至近距離で直視しないでください。

△注意 （この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ① 本商品の**電源電圧はDC 24V**です。その他の電圧では使用しないでください。
- ② 本商品に破損箇所が見受けられる場合、使用しないでください。
- ③ 清掃の際は、ガソリン、ベンジン等の薬品を使用せず、中性洗剤を使用してください。
- ④ 本商品の分解、修理、改造をしないでください。
- ⑤ 万一の故障等による、本機の取り外し費用、及び再取り付け費用は、お客様のご負担となります。予め、ご了承ください。
- ⑥ 本商品は、トラックの荷台開口部付近に取り付けし転落事故を抑止する警告灯及び、アクセサリ灯です。その他の用途には使用しないでください。
- ⑦ 本商品の保護等級は『IP 65（防塵：塵埃に対する完全な保護、防噴流形：あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない）』です。それ以上の環境では使用しないでください。

