

取扱説明書

ハイトライテール 防水

品番：# 1 1 6 7 3 3 4 2 0 0 型式：2 6 1 7 6 0

1, 取付方法

※車両への取り付け（穴開け加工）前に、必ず点灯テストを実施して、点灯する事を確認してください。

※**道路運送車両法を遵守**して、本体の取り付け、使用を行なってください。

※安全の為、本商品を取り付ける車両のバッテリー配線を取り外して、作業をしてください。

- ① 取付ネジ2本を使用し、道路運送車両法に適合した位置へ、本体を確実に固定してください。
- ② 本体の電源コード（黄色）を車高灯点灯時に電流が流れている車両の陽極配線（+側）に接続してください。
- ③ 本体の電源コード（赤色）をブレーキランプ点灯時に電流が流れている車両の陽極配線（+側）に接続してください。
- ④ 本体の電源コード（黒色）ポジションライト（スモールライト）点灯時に電流が流れている車両の陽極配線（+側）に接続してください。
- ⑤ 本体の電源コード（白色）を車両の陰極配線（-側）又は、ボデーアースに接続してください。
- ⑥ ②～⑤で配線接続した箇所は、確実に絶縁処理を施してください。
- ⑦ 取り付けの際、**車両への配線穴、取付穴は確実に防水処理**を行ってください。

2, ステンレスベゼルの取付方法

- ① # 1 1 6 7 3 3 4 3 0 0 ステンレスベゼルを取り付ける際は、両サイドに両面テープ等を貼り付けて、ハイトライテールへ確実に被せて固定してください。

3, 注意事項

△危険（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。）

- ① **本体、及び配線等は、運転者の視界や運転の妨げになる場所には設置しない**でください。

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う可能性のあるもの。）

- ① **配線の絶縁不良、劣化等が無いかを定期的に確認**してください。又、**配線の結束、絶縁は確実に**行ってください。ショート、火事の原因になります。又、使用しない配線は必ず絶縁処理を行ってください。
- ② **道路運送車両法を遵守**して、本体の取り付け、使用を行なってください。
- ③ 本体、電源コードが破損している場合は、直ちに使用を中止してください。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ① 本体は**作動電圧DC 1 2 / 2 4 V電源の車専用**です。その他の電源電圧の車には使用しないでください。
- ② 本体に破損箇所が見受けられる場合は、使用しないでください。
- ③ 清掃の際は、ガソリン、ベンジン等の薬品を使用せず、中性洗剤を使用してください。
- ④ 本体の分解、修理、改造をしないでください。
- ⑤ 本体のLEDランプを直視しないでください。
- ⑥ 本体の保護等級は『**I P X 7**』（水深1mの位置で30分間の水没）です。それ以上の環境では使用しないでください。
- ⑦ 本体は、車高灯です。それ以外の用途には使用しないでください

