

## 取扱説明書

フラット・マーカールンプ **防水**  
品番：#11674050 型式：12034B

## 1, 使用方法

※本商品の車輛への設置前に必ず点灯テストを実施して、点灯する事を確認してください。

- ①本商品を取り付けする車輛のエンジンを停止させ、キーシリンダーからキーを抜き、接続する配線に関連するヒューズボックスのヒューズを外して、取り付け作業をしてください。
- ②本商品の**赤色配線を車輛側の陽極配線（+）、黒色配線を車輛側の陰極配線（-）、**又は、ボデーアースと必ず、絶縁処理を施して接続してください。
- ③左右2箇所穴を利用して、ビス、両面テープ等で車輛に固定してください。取り付けに関しては、道路運送車輛法を遵守してください。

## 2, 注意事項

**△危険** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負うことになるもの。)

- ①本機の電源コード（赤／黒色配線）を、**運転、走行の支障にならない位置**に、確実に固定してください。電源コードがブレーキペダル、駆動系統に絡まると、事故の原因になります。

**△警告** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①**配線の絶縁不良、劣化等がないかを定期的に確認**してください。又、**配線の結束、絶縁は確実に**行ってください。ショート、火事の原因になります。
- ②本機の**電源電圧はDC12～24V**です。その他の電圧では使用しないでください。

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①配線の劣化、接続部の外れ、本機取り付けに異常が無いかを、定期的に確認してください。
- ②電源コードを傷付けたり、加工したり、引張ったりしないでください。
- ③分解、修理、改造は、決してしないでください。
- ④万一の故障等による、本機の外し費用、及び再取り付け費用は、お客様のご負担となります。予め、ご了承ください。
- ⑤本機は、必ず、車のエンジンを始動させて使用してください。バッテリー消耗の原因になります。
- ⑥本機は車輛に取り付けるマーカールンプです。その他の用途には使用しないでください。
- ⑦本商品の保護等級は『IP67（防塵：塵埃に対する完全な保護。防浸：一時的な水没に対する保護）』です。それ以上の環境では使用しないでください。

**Pa-man** 株式会社 **パーマン** コーポレーション

フリーダイヤル

0120-202-800

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>

