

取扱説明書

ツーウェイ・フラットマーカーランプ ホワイト **防水**
品番：# 1 1 6 7 4 1 2 1 型式：4 0 2 1 W

1, 使用方法

※本商品の車輛への設置前に必ず点灯テストを実施して、点灯する事を確認してください。

- ① 本商品を取り付けする車輛のエンジンを停止させ、キーシリンダーからキーを抜き、接続する配線に関連するヒューズボックスのヒューズを外して、取り付け作業を行ってください。
- ② 本商品は、サイドマーカーの明るさをHIGH/LOWの2段階で選択していただくことが可能です（ダウンライトは選択できません）。
 - ・HIGH点灯：茶色配線と白色配線を車輛側の陽極配線（+）、黒色配線を車輛側の陰極配線（-）又は、ボデーアースと、必ず絶縁処理を施して接続してください。
 - ・LOW点灯：茶色配線を車輛側の陽極配線（+）、黒色配線を車輛側の陰極配線（-）又は、ボデーアースと、必ず絶縁処理を施して接続してください。
- また、白色配線を車輛側の陽極配線（+）、黒色配線を車輛側の陰極配線（-）又は、ボデーアースと、必ず絶縁処理を施して接続することにより、サイドマーカーのみ点灯（HIGH点灯）させ、ダウンライトを消灯させることが可能です。
- ③ ステーの穴を利用して、車輛に固定してください。取り付けに関しては、道路運送車輛法を遵守してください。

2, 注意事項

△危険 （この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負うことになるもの。）

- ① 本商品、及び配線等は、**運転者の視界や運転の妨げになる場所には設置しない**でください。

△警告 （この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

- ① **配線の絶縁不良、劣化等がないかを定期的に確認**してください。又、**配線の結束、絶縁は確実**に行ってください。ショート、火事の原因になります。

△注意 （この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ① 本商品の**電源電圧はDC24V**です。その他の電圧では使用しないでください。
- ② 本商品に破損箇所が見受けられる場合、使用しないでください。
- ③ 清掃の際は、ガソリン、ベンジン等の薬品を使用せず、中性洗剤を使用してください。
- ④ 本商品の分解、修理、改造をしないでください。
- ⑤ 万一の故障等による、本機の取り外し費用、及び再取り付け費用は、お客様のご負担となります。予め、ご了承ください。
- ⑥ 本機は、必ず車のエンジンを始動させて使用してください。バッテリー消耗の原因になります。
- ⑦ 本商品は車輛に取り付けるマーカーランプです。その他の用途には使用しないでください。
- ⑧ 本商品の保護等級は『IP67（防塵：塵埃に対する完全な保護。防浸：一時的な水没に対する保護）』です。それ以上の環境では使用しないでください。

