

取扱説明書 準防水
ドライビングランプ16 DC24V
品番：#11676000 型式：790D1

1, 取付方法

- ①本商品を車のボディに設置（穴開け加工等）する前に、車のフォグランプの配線等に、本機の配線を接続し、点灯テストを行って下さい。赤色コードがプラス（陽極）で、黒色コードがマイナス（陰極）になります。
- ②確実に点灯する事を確認後、本機を運転に支障の無い場所に設置し、ステーを利用して、光軸を調整して下さい。そして配線を接続し、絶縁処理を行って下さい。
- ③バルブはH3型を使用しています。バルブを交換する場合は、左右のネジを外し、バルブを止めている2ヶ所のピンを外して、ソケットを引き抜いて下さい。新しいバルブ取付後は、分解と逆の手順で組み立てて下さい。

2, 注意事項

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①本機の電源電圧はDC24Vです。その他の電圧では、使用しないで下さい。
- ②本機はドライビングランプです。その他の用途には使用しないで下さい。
- ③バルブ交換時は、スイッチを切ってから作業して下さい。又、バルブのガラス面には触れないで下さい。
- ④本機の配線に劣化、破れのある場合、レンズの割れ等がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ⑤点灯直後は、素手で本機を触れないで下さい。火傷を負う恐れがあります。
- ⑥交換バルブは当社指定品を使用して下さい。（#11684100）
- ⑦本機は準防水です。洗車機等で直接、水を掛けないで下さい。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800