

取扱説明書

シート・ベルト3点式 巻取式

品番：#1387500000 型式：F2-3PB

1, 取り付け方法

※出荷時に巻取装置手前に取り付けされているベルトストッパーは、本商品を車輻へ固定する前に取り外さないでください。
取り外してしまった場合、巻取装置にベルトが巻き取られベルトが引き出せなくなります。

- ①道路運送車両法を遵守し、専門の業者に依頼して、本商品の取り付け、使用を行なってください。
- ②付属のボルト（7/16" UNF）、及び巻取装置側の2穴と、バックル側の取付用穴径に合ったボルトを使用して、車輻に確実に固定してください。
- ③巻取装置は下図の通り、車輻のフロアに対して90°の角度で取り付けてください。

2, 使用方法

- ①4箇所のボルトが車輻に確実に固定されている事を確認してください。
- ②ベルトを巻取装置からゆっくり引き出し、タングプレートをバックルに『カチッ』と音が鳴るまで挿入してください。
- ③外す時は、バックルの『PRESSボタン』を押してください。



3, 注意事項

△危険 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。)

- ①シートベルトに傷、切れ、ほつれ、摩耗等の異常がある場合は、直ちに使用を中止して、再使用しないでください。
- ②事故等で衝撃を受けたシートベルトは、使用しないでください。
- ③ベルトを鋭角に折り曲げたり、車輻側の鋭利な面に触れない様に取り付けしてください。度重なる使用により、ベルトが摩耗、切断する恐れがあります。
- ④本商品の取り付けは、『3点式シートベルト』の取り付けを熟知した専門の業者に依頼をしてください。専門の業者以外の取り付けによる、不具合、事故の発生等は、当社では一切責任を取る事は出来ません。

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性があるもの。)

- ①使用前に、本商品、取付部に異常が無い事を、必ず確認してください。
- ②ベルトの掃除は、中性洗剤を使用して、スポンジ等で汚れを拭き取ってください。ベルトの漂白、染色等はしないでください。繊維の物性が変化し、本来の能力を発揮出来なくなります。
- ③事故等の衝撃を受けた時に、ベルトが腰骨に掛かっていない場合、腹部が圧迫され、シートベルトで腹部が切られる事があります。必ず、ベルトが腰骨に掛かっている状態で使用してください。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又は、製品の重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品の修理、改造はしないでください。本来の能力を発揮出来なくなります。
- ②ベルトの締め付けが弱いと、走行中にベルトがずれて本来の能力を発揮できません。必ず、ベルトは確実に締め付けてください。

