

取扱説明書

高圧ガス 吸着式

品番：#14108350 型式：QTKG30

1, はじめに

※本商品は消耗品です。**当社3年保証対象外商品**となります。

2, 使用方法

- ①貼り付け面の汚れ、油分、ホコリや、ゴミ、雨等の水分を拭き取ってください。汚れた面に貼ると、吸着効果が落ちます。
- ②裏面（吸着面）の保護シートを剥がしてください。
- ③本商品は裏面に施されたミクロの吸盤を利用して吸着します。貼り付け時は**気泡が入らないよう全体を押し付けるように平滑な場所に**確実に貼り付けしてください。
- ④裏面（吸着面）が汚れて吸着効果が落ちた場合は、濡れタオル等で軽く拭く事により、吸着効果が復帰します。
- ⑤走行後は、裏面（吸着面）を清掃後、付属の保管ボードに貼り付け、室内で保管してください。

3, 注意事項

△注意 （この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①**走行毎に貼り付けて使用**してください。貼り付けたまま走行を続けると、剥がれます。
- ②布や、凹凸のある場所には貼り付け出来ません。
- ③定期的に本商品の貼り付け状態を確認してください。剥がれる可能性がある場合は、貼り付け面を清掃した後、使用方法③④を参考に貼り付けしてください。
- ④貼り付け面の塗装等に影響を及ぼさない事を確認してから使用してください。
- ⑤アクリル塗装面には使用できません。また、塩ビ、その他樹脂系には使用できません。
- ⑥本商品が走行中に剥がれた事により、予期せぬ事故が起きても、当社では責任を負えません。ご了承ください。
- ⑦本商品に劣化（吸着不良、硬化）等が見受られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ⑧本商品は法規に準じて、使用してください。
- ⑨洗車時は必ず取り外してください。