

POLYLEN

ポリレン-W

防水液

合成繊維用

色相

透明

業務用

ご使用の前に各情報、取扱注意事項をよく読み、ご理解の上 正しくお使い下さい。



危険

名称	成分
ポリレン	トルエン・MEK・酢酸エチル

第四類第一石油類 危険等級Ⅱ 火気厳禁
 消防法危険物 合成樹脂塗料

■危険有害性情報■

- ・引火性の高い液体及び蒸気
- ・飲み込むと有害のおそれ
- ・吸入すると有害
- ・皮膚、眼への刺激
- ・生殖能または胎児への悪影響のおそれ
- ・臓器(中枢神経、呼吸器系)の障害/腎臓障害のおそれ
- ・長期にわたるまたは反復はく露による臓器(中枢神経系、末梢神経系、腎臓、肝臓)の障害
- ・飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
- ・水生生物に毒性



保護メガネ着用

保護手袋着用

保護マスク着用

■取扱注意事項■

- ・引火性が高いため、火気・着火源のある場所での使用は避けて下さい。
- ・作業は直射日光を避け、換気の良い場所でご使用下さい。
- ・取扱は損取、蒸気の吸入、目、皮膚への付着、接触の無い様、ご注意下さい。
- ・必要に応じて保護メガネ、保護手袋、保護マスクを着用して下さい。
- ・使用時は容器及び受器を接地し、静電気を避けて下さい。
- ・使用後は手洗い、うがいを充分行って下さい。
- ・環境への放出を避けること。

■救急処置■

- ・蒸気を吸入し気分が悪くなったら、空気の新鮮な場所で呼吸しやすい姿勢で休息する。
- ・眼に入ったとき、皮膚に付着し刺激が生じたとき、すぐに多量の流水で洗い、医師の診断を受ける。
- ・飲み込んでしまったとき、吐かせずに直ちに医師の診断を受ける。
- ・火災になったとき、水をかけずに乾燥砂をかけるか、泡、粉末、炭酸ガス消火器を使う。

当品の使用方法、保管方法、廃棄方法は裏面ラベルをご覧ください。

HIRAOKA

平岡織染株式会社

東京都台東区三ノ輪1-21-7 (B)

TEL: 03-3876-2111

取扱い説明

ポリレン防水液用

■使用方法■

1. 使用前によく攪拌し、液を均一化してください。
2. 原液を柔らかい刷毛に充分浸して縫い目にむらなく、連続した塗膜が出来るように塗布して下さい。
3. 環境温度により液粘度が高くなる場合があります。高すぎた時は「ポリレン用溶剤」で適宜希釈して下さい。
(注) シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油等は使用しないで下さい。
4. 塗布後完全に乾燥するまでは重ねあわせしないで下さい。厚塗り個所で乾燥しきれない時は、タルク等の打ち粉剤のご使用をおすすめします。
5. 溶剤が蒸発して固くなってしまった場合は、使用を避けて下さい。

■消火方法■

水による消火はしないで下さい。
乾燥砂、炭酸ガス、泡、粉末等の消火剤をご使用下さい。

■保管・廃棄方法■

保管 火気、着火物がなく、風通し、換気の良い冷暗所に保管して下さい。
保管時は密栓をし、施錠して保管して下さい。

廃棄 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託して下さい。

ロットNO 3263

色相 _____

製造年月日 130625

内容量

4

/リットル

平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪1-21-7 TEL.03-3876-2111